

# PROIETTORE LED LUNA

## (Serie L)



### SPECIFICHE GENERALI

Tipologia di prodotto	: Proiettori per interni ed esterni
Tipo di montaggio	: A soffitto / parete
Descrizione	: Proiettore a LED max 200W, adatto per installazioni in ambienti interni ed esterni. Il sistema di fissaggio a soffitto con un'ottica diffondente permette un'illuminazione uniforme. Grado di protezione IP65. Temperatura massima ambientale +45°C

### SPECIFICHE FISICHE

Corpo	: Pressofuso di alluminio
Finiture	: Alluminio
Riflettore	: Policarbonato
Guarnizioni	: In gomma e.p.d.m
Viteria	: Acciaio inox

### SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE

Descrizione sorgente	: LED multi-chip
Flusso luminoso nominale	: da 13800 lumen a 33200 lumen
Potenza modulo LED nominale (W)	: da 90 a 230
Potenza totale apparecchio assorbita (W)	: da 100 a 240
Temperatura di colore (K)	: 5000K

CRI (RA)	: >80
Distribuzione della luce	: Rotosimmetrica - diretta
Fascio luminoso	: 120°

**DIMENSIONI E PESO**

Dimensioni (mm)	: Ø 292 – 342 - 382
Altezza (mm)	: 151-157-160
Peso (kg)	: 2,780 – 3,350 – 4,020
Temperatura di lavoro	: -30°C + 45°C
Vita delle lampade (h)	: > 50000
Indice di degrado	: L70 - LM80-TM21

**CERTIFICAZIONI**

Conforme a	: CEI EN 60598-1:2008 + A11:2009 - IEC 60598-2-2:RoHS
Garanzia	: 5 anni

Modello	Potenza LED nominale (W)	Potenza totale assorbita (W)	Lumen	Ottica (°)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
LUNA L100	90	100	13800	120	Ø292 X h151	2.780
LUNA L150	140	150	20700	120	Ø342 X h157	3.350
LUNA L200	190	200	27600	120	Ø382 X h160	4.020

