

LUCE DI EMERGENZA

MOD: EMLEDSOLE5W - SERIE: SLIM

SPECIFICHE TECNICHE

Illuminazione di emergenza	Permanente – Non permanente (SA/SE)
Tensione di Alimentazione	220-240V AC
Freq. di Funzionamento	50-60 Hz
Classe Isolamento Elettrico	II
Sorgente luminosa	2 * 5pcs SMD 5730 LED
Numero di Led	10
Flusso Luminoso	200lm
Protezione IP	IP44/IP65
Materiale del corpo	ABS
Installazione	A soffitto, a parete
Dimensioni	268x142x42 mm
Peso	0,8 Kg
Batteria	3.6 V /1800mAh
Durata della batteria	3 Ore
Temp° Funzionamento	-10 °C / +55 °C
Indicatori luminosi	LED Rosso – LED Verde
Garanzia	3 anni

INDICATORI LUMINOSI

Indicatore	Stato	Significato
LED verde	Acceso	Lampada in funzione regolare
	Lampeggiamento lento (1Vs)	Modalità di controllo manuale
	Lampeggiante medio (3Vs)	Modalità di autotest mensile automatico (La luce di emergenza si scarica automaticamente per 2 minuti controllando il corretto funzionamento della lampada)
	Lampeggiamento rapido (5Vs)	Modalità di autotest annuale automatico (La luce di emergenza si scarica automaticamente fino all'esaurimento della batteria, controllando l'effettiva durata e migliorando le performance della batteria nel tempo)
	Spento	Condizioni di malfunzionamento della lampada
LED rosso	Acceso	Logoramento della batteria o tempo di emergenza troppo breve
	Lampeggiamento lento (1Vs)	La batteria è in cortocircuito o circuito aperto
	Lampeggiante (3Vs)	Malfunzionamento/o mancanza di alimentazione alla scheda led
	Spento	Lampada in funzione regolare

Sul prodotto è presente un interruttore a scorrimento per controllare la modalità d'illuminazione con luce permanente o non permanente (SA/SE): ciò consente di scegliere la modalità in base alle necessità.

- 1) **M**- Modalità di illuminazione permanente (SA). La luce di emergenza a LED sarà sempre accesa.
- 2) **N**- Modalità di illuminazione non permanente (SE). La luce di emergenza a LED verrà accesa, in caso di blackout.

ACCESSORI OPZIONALI

